



TAVOLE
DI MASTRO
MARINO



www.dolcevitadesign.it

IPF aderisce al programma commerciale/editoriale Sistema Casa GANT/Dolcevita Design a cura di GANT srl per la promozione dello stile italiano nel mondo.

IPF subscribes to Sistema Casa GANT/Dolcevita Design to promote Italian style worldwide.

IPF adhère au programme commercial/éditorial Sistema Casa GANT/Dolcevita Design édité par GANT srl pour la promotion du style italien dans le monde.

IPF participa al programa comercial/editorial Sistema Casa GANT/Dolcevita Design para la promoción del estilo italiano en el mundo.

FATTO IN **ITALIA**

Tutte le finiture delle collezioni IPF sono fatte in Italia dai nostri artigiani. La gamma smart solution è prodotta in Europa.

All IPF collections finishes are made in Italy by our craftsmen. Smart solution range is made in Europe.

Toutes les finitions des collections IPF sont fabriquées en Italie par nos artisans. La gamme smart solution est fabriquée en Europe.

Todos los acabados de las colecciones IPF son realizados en Italia por nuestros expertos artesanos. La gama smart solution es realizada en Europa.



Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC® C129690

Richiedi prodotti certificati FSC®
Ask for FSC® certified products



antibatterico
antibacterial
antibactérien
antibacteriano



Cfl-s1



alta resistenza
high resistance
haute résistance
alta resistencia



classe E1
formaldehyde free
sans formaldéhyde
sin formaldehído

Tutta la produzione IPF è conforme alla normativa CE.
La IPF si impegna a non trattare essenze inserite negli elenchi CITES (specie protette o a rischio di estinzione).

All products comply to CE standards.
IPF only buys safe woods not listed by CITES, for the purpose of the environment protection and biodiversity conservation.

Toute la production IPF est conforme aux normes CE.
IPF s’engage à ne pas traiter les essences mentionnées dans les listes CITES (espèces protégées ou menacées).

Toda la producción IPF cumple con la norma CE.
IPF no utiliza esencias incluidas en los listados CITES (especies protegidas o en riesgo de extinción).

FSC®
Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza della materia prima da foreste gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

FSC®
Chain of custody (CoC) tracks FSC® certified material through the production process from the forest to the consumer. FSC® promotes environmentally appropriate, socially beneficial, and economically viable management of the world's forests.

FSC®
La certification de la chaîne de contrôle FSC® garantit que le bois utilisé provient de forêts certifiées gérées de manière responsable et en conformité avec normes environnementales, sociales et économiques strictes.

FSC®
La certificación de la cadena de custodia FSC® asegura que la madera utilizada proviene de bosques certificados manejados responsablemente y en conformidad con estándares ambientales, sociales y económicos estrictos.

FORMALDEIDE
IPF si attiene scrupolosamente a quanto previsto dalla classe E1, la più rigorosa e restrittiva tra le classi disciplinate dalla normativa Europea UNI EN 14342.

FORMALDEHYDE
IPF fully complies to the class E1 regulation, which is amongst the strictest European regulations (UNI EN 14342).

FORMALDÉHYDE
IPF respecte les limitations imposées par la classe E1, une des plus rigides réglementations Européennes en vigueur (UNI EN 14342).

FORMALDEHÍDO
IPF respeta plenamente los límites determinados por la clase E1, una de las más restrictivas definidas por las normas Europeas (UNI EN 14342).

LISTO 70/3	490 mm	70 mm
PLANCIA M	1000/1400 mm	150 mm
PLANCIA L TOP	1700/2000 mm	190 mm

LISTO 70/3	spessore/thickness/épaisseur/espesor 10 mm legno nobile/solid top layer/parement massif/capa de madera noble 3 mm
PLANCIA M	spessore/thickness/épaisseur/espesor 10,5 mm legno nobile/solid top layer/parement massif/capa de madera noble 4,2 mm
PLANCIA L TOP	spessore/thickness/épaisseur/espesor 15 mm legno nobile/solid top layer/parement massif/capa de madera noble 4,2 mm

LISTO 70/3	sistema di posa/installation/pose/colocación (con adesivo bicomponente/with two component adhesive/avec colle bi-composants/con adhesivo bicomponente): - A correre/staggered joints/joints perdus/en continuo - GIOTTO 90° spina italiana/herringbone/bâtons rompus/espiga italiana
------------	---

PLANCIA M	sistema di posa/installation/pose/colocación (con adesivo bicomponente/with two component adhesive/avec colle bi-composants/con adhesivo bicomponente): A correre/staggered joints/joints perdus/en continuo
-----------	---

PLANCIA L TOP	sistema di posa/installation/pose/colocación - A correre/staggered joints/joints perdus/en continuo (con adesivo bicomponente/with two component adhesive/avec colle bi-composants/con adhesivo bicomponente) - Flottante su tappeto fonoassorbente/floating on foam/flottant sur sous couche/flotante sobre colchoneta fonoabsorbente
---------------	--

PAVIMENTI LEGNO PREGIO

Passion for quality woodfloor

Passion pour les planchers de bois de qualité

Pasión para suelos de madera de calidad

Da un'intuizione e dalla volontà di Enzo Muccioli e Titta Silvestrini nasce, nel 1990, la IPF.

Spiccate doti imprenditoriali, passione e cultura del lavoro sono gli ingredienti che hanno consentito ai nostri fondatori di maturare significative esperienze nell'ambito dei trattamenti applicati al legno.

Dal 1996 la nostra produzione di pavimenti in legno, realizzata nel pieno rispetto di rigorose regole di lavorazione, si caratterizza per la continua ricerca di soluzioni a elevato impatto emozionale, dall'eccellente livello prestazionale, applicate a solide basi artigianali.

In 1990 an inspired guess and their will led Enzo Muccioli and Titta Silvestrini to the creation of IPF.

Our founding fathers' entrepreneurial intention, passion and working culture let them learn much about woodfloor treatments, painting, finishes.

Since 1996 we produce our woodfloors following severe rules of manufacturing process and continuously improving the research for solutions of high emotional effect applied to a strong hand-crafted basis.



L'IPF a été fondée en 1990 par l'intuition et la volonté de Enzo Muccioli et Titta Silvestrini. Fortes compétences entrepreneuriales, passion et culture du travail sont les ingrédients qui ont permis à nos fondateurs de développer une expérience significative dans le cadre des traitements appliqués au bois.

Depuis 1996, notre production de planchers en bois, réalisée en pleine conformité avec des règles strictes de traitement, se caractérise par la recherche continue de solutions avec un fort impact émotionnel et un niveau de performance excellente.

Desde la intuición y la voluntad de Enzo Muccioli y Titta Silvestrini nació, en 1990, IPF.

Las capacidades empresariales, la pasión y la cultura para el trabajo permitieron desarrollar experiencias muy importantes en el sector de los tratamientos para la madera.

Desde el año 1996, nuestra producción de suelos de madera, realizada cumpliendo con las más rigurosas reglas de tratamiento, sigue buscando soluciones que evoquen emoción y que tengan un elevado nivel técnico, sin olvidar las fuertes bases artesanales.



ARTIGIANATO TECNOLOGIA

Handicraft and technology
Artisanat et technologie
Artesanía y tecnología

La caratteristica principale di un pavimento IPF è il livello prestazionale della finitura. Un trattamento studiato e messo a punto nel nostro laboratorio tecnico che, applicato rigorosamente a mano, permette alle nostre tavole di raggiungere performance eccezionali e assolutamente uniche:

- a) FINITURA ANTIBATTERICA*
- b) ELEVATA RESISTENZA ALLE MACCHIE
- c) SIGNIFICATIVA RESISTENZA AI GRAFFI SUPERFICIALI PER UN TRATTAMENTO AD EFFETTO CERA
- d) CLASSE Cfl-S1 di resistenza al fuoco*
- e) CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1

Un pavimento IPF non necessita di alcuna manutenzione e può essere pulito con i normali detergenti reperibili in un qualsiasi supermercato.*
Visionare certificati CATAS pubblicati da pag. 188 ed il Vademecum disponibile nell'area tecnica del nostro sito web: www.ipfparquet.it.

*Verificare quanto riportato nel listino prezzi e nelle schede prodotto.

The main distinctive feature of IPF woodfloor is the high performance coating. The "treatment" has been developed by our technicians and it is applied by hand, board after board, by our craftsmen, providing proven performance and reliability:

- a) ANTIBACTERIAL SURFACE*
- b) HIGH RESISTANCE TO STAINS
- c) RELEVANT RESISTANCE TO SCRATCHES (BEING A WAX EFFECT TREATMENT)
- d) FIRE RESISTANCE CLASS Cfl-S1*
- e) FORMALDEHYDE CLASS E1

An IPF woodfloor does not need any particular care or maintenance. You can use any neutral detergent available in all supermarkets.*
See CATAS certificates from page 188 and Vademecum, available at technical area at www.ipfparquet.it.

*More information in the price list and in product sheets.

La caractéristique principale d'un sol IPF est le niveau des prestations des finitions. Un traitement étudié et mis au point dans notre laboratoire technique et appliqué rigoureusement à la main qui permet à nos planches d'avoir de performances exceptionnelles et uniques:

- a) FINITION ANTIBACTÉRIENNE*
- b) HAUTE RÉSISTANCE AUX TACHES
- c) HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES DE SURFACE POUR UN TRAITEMENT EFFET CIRE
- d) CLASSE Cfl-S1 de résistance au feu*
- e) CLASSE ÉMISSION FORMALDÉHYDE E1

Un sol IPF ne nécessite pas aucun entretien et peut être nettoyé avec des détergent et produits ménagers normaux.*
Les certificats CATAS sont disponibles de page 188 et le Vademecum dans la section technique de notre site www.ipfparquet.it.

*Ultérieures informations dans la liste de prix et les fiches techniques.

La característica principal de un suelo IPF es el nivel de prestación del acabado. Un tratamiento desarrollado en nuestro laboratorio técnico que, realizado a mano, permite a nuestros materiales llegar a resultados únicos y excepcionales:

- a) ACABADO ANTIBACTERIANO*
- b) ALTA RESISTENCIA A LAS MANCHAS
- c) ELEVADA RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS SUPERFICIALES (TRATAMIENTO CON EFECTO CERA)
- d) CLASE Cfl-S1 de resistencia al fuego*
- e) CLASE DE EMISIÓN FORMALDEHÍDO E1

Un suelo de madera IPF no requiere operaciones de mantenimiento y se puede limpiar con los normales detergentes del supermercado.*
Los certificados CATAS están disponibles desde página 188 y nuestro Vademecum se encuentra en el área técnica de nuestra página web: www.ipfparquet.it.

*Más informaciones en la lista de precios y en las fichas técnicas.

TAVOLE DI MASTRO MARINO



10



antibatterico
antibacterial
antibactérien
antibacteriano



Cfl-s1



alta resistenza
high resistance
haute résistance
alta resistencia



classe E1
formaldehyde free
sans formaldéhyde
sin formaldehído



facile manutenzione
easy maintenance
entretien facile
mantenimiento sencillo



resiste alle macchie
stain resistant
résistant aux taches
resistente a las manchas

Pavimenti a disegno in legno massello assemblato su rete o 2 strati assemblato su multistrato. I singoli elementi sono bisellati, spazzolati e trattati a mano ad effetto cera. Lavorazione artigianale.

Square panels made of solid wood assembled on paper net or two-layers on plywood. All pieces are bevelled, brushed and hand treated for wax effect.

Dalles carrées en bois massif pré-assemblées sur filet ou 2 couches pré-assemblés sur multicouche. Chaque élément est chanfreiné, brossé et traité à la main effet cire. Travail artisanal.

Composiciones en madera maciza ensamblada sobre red o 2 capas ensambladas sobre multicapa. Cada elemento es biselado, cepillado y tratado a mano con efecto cera. Elaboración artesanal.

I Classici, Arcobaleno

IMAGINATION IS MORE IMPORTANT
THAN KNOWLEDGE.
(ALBERT EINSTEIN)

11



GENTILE DA FABRIANO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ ANTICA



BOTTICELLI _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ ROMANTICA



RAFFAELLO _ TEAK.TEAK.TECK.TECA _ NATURALE



CIMABUE _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ INVECCHIATA



ALLEGRETTO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ INVECCHIATA



LEONARDO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ NATURALE



TIZIANO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ OPERA



CANOVA 90 _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ LUNA



BRUNELLESCHI _ TEAK.TEAK.TECK.TECA _ NATURALE



PINTURICCHIO _ TEAK.TEAK.TECK.TECA _ NATURALE



CARAVAGGIO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ ARIA




BERNINI _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ IUTA _ ESSENZA.MATT



BERNINI _ TRICOLOR



VASARI _ TEAK.TEAK.TECK.TECA _ NATURALE



MICHELANGELO _ TEAK.TEAK.TECK.TECA _ NATURALE



MONDRIAN _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ NABUCCO



MODIGLIANI _ TEAK.TEAK.TECK.TECA _ NATURALE



TAVOLE DI MASTRO MARINO_BRUNELLESCHI Custom _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ CLASSICA



NOVAK 30° _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ SPINA.HERRINGBONE.À CHEVRON.ESPIGA _ LUNA



GIOTTO 90° _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ SPINA.HERRINGBONE.À CHEVRON.ESPIGA _ NABUCCO



RENOIR 45° _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ SPINA.HERRINGBONE.À CHEVRON.ESPIGA _ ARIA



GIOTTO 90° _ TEAK.TEAK.TECK.TECA_SPINA.HERRINGBONE.À CHEVRON.ESPIGA_NATURALE



TAVOLE DI MASTRO MARINO _ RENOIR 45° _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ ARIA

IL LEGNO E...

Wood and...
Bois et...
Madera y...

La collezione TAVOLE DI MASTRO MARINO è realizzata in legno massello di QUERCIA EUROPEA nelle colorazioni delle collezioni I CLASSICI e ARCOBALENO.

Su richiesta, si possono utilizzare altre essenze (TEAK ASIA, NOCE, ecc.) o inserire, in abbinamento al legno, altri materiali (solitamente cuoio, marmo ecc.). Alcuni modelli possono essere realizzati accoppiando legno massello su multistrato. Le dimensioni dei vari modelli possono subire variazioni per esigenze di produzione.

The collection TAVOLE DI MASTRO MARINO is made by solid EUROPEAN OAK in any colour from the collections I CLASSICI and ARCOBALENO.

Upon request, they can be made of other woods (ASIAN TEAK, WALNUT, etc.) or matched to other materials (usually leather, marble, etc.). Some models can be realized in solid wood on plywood. Sizes can be changed according to production requirements.

La collection TAVOLE DI MASTRO MARINO est réalisée en bois massif de CHÊNE EUROPÉEN dans les couleurs des collections I CLASSICI et ARCOBALENO. Sur demande, il est aussi possible d'utiliser des autres bois (TECK ASIE, NOYER, etc.) ou insérer, en combinaison avec le bois, autres matériaux (généralement cuir, marbre, etc.). Certains modèles peuvent être en bois massif sur multicouche.

Les dimensions des différents modèles peuvent varier selon les besoins de production.

La colección TAVOLE DI MASTRO MARINO es realizada en madera maciza de ROBLE EUROPEO en los colores de las colecciones I CLASSICI y ARCOBALENO.

A petición, se pueden utilizar incluso otras esencias (TECA ASIA, NOGAL, etc.) o insertar, en combinación con la madera, otros materiales (usualmente cuero, mármol, etc.). Algunos modelos se pueden realizar en madera maciza sobre multicapa. Las dimensiones de los distintos modelos pueden estar sujetas a variación por exigencias de producción.



TAVOLE DI MASTRO MARINO _ DONATELLO _ QUERCIA OAK, CHÊNE, ROBLE _ INVECCHIATA+MARMO, MARBLE, MARBRE, MÁRMOL

IPF PARQUET TAVOLE DI MASTRO MARINO



CANOVA 90 _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ LUNA + MARMO.MARBLE.MARBRE.MÁRMOL



CANOVA 90 _ TEAK.TEAK.TECK.TECA _ NATURALE + CUIO.LEATHER.CUIR.CUERO



DONATELLO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ ANTICA + MARMO.MARBLE.MARBRE.MÁRMOL



DONATELLO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ INVECCHIATA + CUIO.LEATHER.CUIR.CUERO

INSERTO MARMO.MARBLE CUT IN.INSERTION DE MARBRE.ELEMENTO EN MÁRMOL _ 148x148



A



B



C



D

FINITURE INSERTO CUIO.LEATHER CUT IN PATTERN.FINITIONS INSERTION DE CUIR. ACABADOS ELEMENTOS EN CUERO _ 148x148



liscio



sella




texas



treccia

COLORI INSERTO CUIO. CUT IN LEATHER COLORS.COULEURS INSERTION DE CUIR.COLORES ELEMENTOS EN CUERO.




00



01



02



03



04




05




06



07



DONATELLO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ OPERA CORTEN



DONATELLO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ ONICE + ACCIAIO NUVOLATO .Steel.Acier.Acero



DONATELLO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ LUNA + ACCIAIO SATINATO .Steel.Acier.Acero



TAVOLE DI MASTRO MARINO_DONATELLO _ QUERCIA.OAK.CHÊNE.ROBLE _ OPERA+CORTEN

Certificato IPF - A



centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.

Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: 01818850305
Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Via Antica, 14
I - 33018 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com
Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com



n. 0027

Rapporto di Prova n°: 45903 / 1

Spett. IPF INDUSTRIA PARQUET FABRIANO S.R.L.
VIA DEL LAZZARETTO, S.N.
60044 FABRIANO (AN)
ITALY

Data di Ricevimento: 24-01-04

Data di Esecuzione: 01-03-04

Data di Emissione: 05-03-04

Denominaz.campione: CAMPIONE 1

Resistenza ai liquidi freddi (macchie) EN 12720/97

Tipo di materiale sottoposto a prova: legno verniciato

Prodotti	Tempo di applicazione 16 ore Valutazione*	Tempo di applicazione 1 ora Valutazione*	Tempo di applicazione 10 minuti Valutazione*	Tempo di applicazione 10 secondi Valutazione*
Acido acetico (soluz. acquosa 10%)	5	/	/	
Acetone	5			/
Ammoniaca (soluz. acquosa 10%)	5	/	/	
Vino rosso	5	/	/	
Acido citrico (soluz. acquosa 10%)	5	/	/	
Soluzione detergente	5	/		
Caffé	5	/		
Cloramina T (soluz. acquosa 2,5%)	5	/	/	
Inchiostro per timbri	2			
Etanolo (soluz. acquosa 48%)	5	/	/	
Etile-butile acetato (1:1)	4			5
Olio di oliva	5	/	/	
Olio di paraffina	5	/		
Carbonato di sodio (sol. acquosa 10%)	5	/		
Cloruro di sodio (sol. acquosa 15%)	5	/		
Té	5	/		
Acqua distillata	5	/		
Birra chiara	5	/	/	

Valutazione dei risultati:

/

non necessaria

non prevista dalla
norma UNI 10944

5 = nessun difetto

4 = lieve alone appena visibile

3 = alone visibile da diverse direzioni

2 = impronta marcata

1 = forte degrado superficiale

Annotazioni:
*Le valutazioni sono state eseguite con luce diretta e luce diffusa. Eventuali discordanze sono evidenziate.

Classe raggiunta
secondo UNI 10944

B

Il responsabile di reparto





centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

Il direttore



xDott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RESISTENZA
ALLE MACCHIE

Prove di laboratorio effettuate dal
Centro Ricerca CATAS su campioni
con finitura IPF.

Ad eccezione di Rinascimento, Anti-
que Oak Collection Oil, Marco Polo.

Certificato IPF - B



centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.

C.E. - P. IVA: IT 01818850305
Reg. Imp. Ud 20663
R.E.A. Ud 198012
Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede:
Via Antica, 14
I - 33018 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: catas2@newtech.it



Rapporto di Prova n°: 45904 / 1

Spett. IPF INDUSTRIA PARQUET FABRIANO S.R.L.
VIA DEL LAZZARETTO, S.N.
60044 FABRIANO (AN)
ITALY

Data di Ricevimento: 24-01-04

Data di Esecuzione: 24-02-04

Data di Emissione: 05-03-04

Denominaz.campione: CAMPIONE 2

Comportamento delle superfici ai prodotti di pulizia PTP 53/95

Modalità
La prova consiste nell'applicare un batuffolo di ovatta imbevuto del prodotto di prova non diluito sulla superficie in esame. Tali prodotti vengono coperti con dei vetri di orologio di diametro sufficiente ed il tutto lasciato in ambiente normale. Trascorso il periodo previsto, si pulisce la superficie e dopo 24 ore si procede all'esame visivo degli eventuali effetti.

Tempo di applicazione: 16 ore

Risultati della prova:

Prodotti	Valutazione	Osservazioni
Aiax Bagno	5	non si riscontrano difetti
Candeggina Ace	5	non si riscontrano difetti
Ammoniaca (sol. 10%)	5	non si riscontrano difetti
Baysan multiuso	4	lieve alone appena visibile
Alcool denaturato	5	non si riscontrano difetti
Lyso-Form cucina	5	non si riscontrano difetti
Viakal	5	non si riscontrano difetti
Vetril	5	non si riscontrano difetti
Vim Liquido	5	non si riscontrano difetti
Spic & Span	5	non si riscontrano difetti
Mastro Lindo	5	non si riscontrano difetti
Cif multiuso	5	non si riscontrano difetti
Cif Spray con candeggina	5	non si riscontrano difetti
Cif Gel con candeggina	5	non si riscontrano difetti
Pronto Spray	5	non si riscontrano difetti
Pronto Legno vivo	5	non si riscontrano difetti
Pronto Legno pulito	4	lieve alone appena visibile
Red oil	5	non si riscontrano difetti

Il responsabile di reparto





centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

Il direttore



xDott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

PRODOTTI
PER LA MANUTENZIONE

Prove di laboratorio effettuate dal
Centro Ricerca CATAS su campioni
con finitura IPF.

Ad eccezione di Rinascimento, Anti-
que Oak Collection Oil, Marco Polo.

IPF PARQUET

Certificato IPF - C



centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P.IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747230
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

127736 / 1

Ricevimento campione: 18-04-11
Esecuzione prova: 02-05-11
Emissione rapporto: 06-05-11

Denominaz.campione: FINITURA CEROSA FTC8505/J CON ANTIBATTERICO 0,24%

Spett. IPF INDUSTRIA PARQUET FABRIANO S.R.L.
VIA DEL LAZZARETTO, S.N.
60044 FABRIANO (AN)
ITALY

Materie plastiche. Determinazione dell'azione antibatterica ISO 22196:2007

Tipo di materiale sottoposto a prova: non analizzato
Dimensione dei provini: 50x50x4 mm
Pellicola di copertura usata: polietilene, 40x40 mm, sp. 0,09 mm
Ceppi batterici (titolo dell'inoculo): Escherichia coli ATCC 8739 (1,8x10exp6 ufc/ml)
Staphylococcus aureus ATCC 6538P (5,7x10exp5 ufc/ml)
Volume dell'inoculo: 0,4 ml

Risultati con Escherichia coli

conta subito dopo inoculo su provini non trattati (ufc/cm2)	conta dopo 24 h su provini non trattati* (ufc/cm2)	conta dopo 24 ore su provini trattati (ufc/cm2)
44375 log=Uo=4,65	94250 log=Ut=4,97	<1 log=At= <0

Attività antibatterica=R= (Ut-Uo)-(At-Uo) >4,97*

Risultati con Staphylococcus aureus

conta subito dopo inoculo su provini non trattati (ufc/cm2)	conta dopo 24 h su provini non trattati* (ufc/cm2)	conta dopo 24 ore su provini trattati (ufc/cm2)
14187 log=Uo=4,15	43750 log=Ut=4,64	<1 log=At= <0

Attività antibatterica=R= (Ut-Uo)-(At-Uo) >4,64*

Osservazioni:
i risultati di questa prova sono stati ottenuti usando come controllo positivo provini inerti standard in polistirene*, in quanto dai provini non trattati forniti dal cliente non si sono recuperate cellule vitali. Ciò può indicare che, nelle condizioni di prova:
1) il materiale non additivato ha azione battericida intrinseca;
2) il materiale presenta porosità tale da non consentire il recupero di batteri.

Il responsabile di reparto
Dott. Franco Bulian

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
pag. 1/1

FINITURA
ANTIBATTERICA

Prove di laboratorio effettuate dal
Centro Ricerca CATAS su campioni
con finitura IPF.

Ad eccezione di Rinascimento, Happy
Hour, Barrique, Fusion, Antique Oak
Collection UV e Oil, Marco Polo.

Certificato IPF - D



centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P.IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747230
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

128223 / 3

Ricevimento campione: 02-05-11
Esecuzione prova: 05-05-11
Emissione rapporto: 06-05-11

Denominaz.campione: CAMPIONE 3

Spett. IPF INDUSTRIA PARQUET FABRIANO S.R.L.
VIA DEL LAZZARETTO, S.N.
60044 FABRIANO (AN)
ITALY

Quadrettatura UNI EN ISO 2409:2007

Preparazione del provino ed essiccazione: effettuate dal richiedente/CATAS.
Strumento manuale con lama singola.

Risultati della prova:

Spazio fra le lame	Classificazione zona 1	Classificazione zona 2	Classificazione zona 3	Spessore vernice
1 mm	0	0	0	da 0 a 60 µm supporti duri
2 mm	0	0	0	da 0 a 60 µm supporti teneri
2 mm	0	0	0	da 61 a 120 µm supporti duri e teneri
3 mm	0	0	0	da 121 a 250 µm supporti duri e teneri

Classificazione:
0 nessuna porzione di film di vernice asportata
1 asportazione della vernice inferiore al 5%
2 asportazione della vernice compresa fra 5 e 15%
3 asportazione della vernice compresa fra 15 e 35%
4 asportazione della vernice compresa fra 35 e 65%
5 asportazione della vernice maggiore di 65%

Note:
- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Non essendo stato misurato lo spessore, la prova è stata eseguita con tutte le spaziatore.

PARERE NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO :
- sulla base dell'esperienza del Catas, il risultato ottenuto con la spaziatore di 1 mm è indice maggiormente significativo dell'insorgenza di eventuali difetti in uso.

Il responsabile di reparto
Dott. Franco Bulian

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
pag. 1/1

QUADRETTATURA
(aggrappaggio finitura)

Prove di laboratorio effettuate dal
Centro Ricerca CATAS su campioni
con finitura IPF.

Ad eccezione di Rinascimento, Happy
Hour, Barrique, Fusion, Antique Oak
Collection Oil, Marco Polo.

Resistance to stains_Résistance aux taches
Resistencia a las manchas

Maintenance products_Produits d'entretien
Productos para el mantenimiento

Antibacterial finish_Finition antibactérienne
Acabado antibacteriano

Cross-cut test_Quadrillage_Prueba de resistencia de la barniz a los arañazos y de adherencia del acabado a la madera

Content timer	10 hours
---------------	----------

Results with E.coli		
---------------------	--	--

	Spacing between cuts	Classification 1st zone	Classification 2nd zone	Classification 3rd zone
--	-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

IPF PARQUE

IPF PARQUE

IPF PARQUE

IPF PARQUE



www.ipfparquet.it

I.P.F. Italian Parquet Floor
Via del Lazzaretto, snc
60044 Fabriano (AN) Italy

Tel. +39 0732 629262

Fax +39 0732 629562